

# Lasure à bois et parquets

vernis prêt à l'emploi

## Description

Le vernis pour sols Trae-Lyx est un vernis à l'eau prêt à l'emploi, inaltérable, facile à appliquer, qui comble bien les pores, pour les essences de bois tendres et dures à l'intérieur. Le dessin caractéristique du bois est donc conservé. Lasure à bois et parquets Trae-Lyx peut être recouvert avec n'importe quel vernis transparent à l'eau (mais également avec un vernis contenant des solvants).

## Application

Convient uniquement aux bois nus ou poncés à nu.

## Caractéristiques

Couleur: disponible en incolore et en 24 teintes différentes comme:  
Cerise, Chêne, Noyer, Teck, Acajou, Noir et Blanc.  
***De nouvelles teintes: Anthracite, Chêne Rustique, Chêne Altere, Chêne Fume, Gingembre et Gris Rustique.***

Les teintes sont miscibles entre elles. Pour les teintes plus claires, les mélanger à de l'incolore (2520).

Densité: env. 1,00 kg/L

Teneur en solvants (par litre): s/o

Teneur en substances organiques volatiles par litre: 4 gr/L

Point d'inflammation: s/o

Point d'ébullition:	env. 100°C
Consommation:	env. 10-15 m <sup>2</sup> /L (dépendant de l'essence de bois)
Temps entre couches:	8 heures à 20°C et 65% d'hygrométrie relative
Conditionnement:	500 ml et 1 litre
Conservation dans le bidon:	2 ans à une température entre 5°C et 25°C, dans son emballage original et non entamé.

## Informations sur l'application

Méthode d'application:	pinceau plat et tampon.
Mise en œuvre:	<p>Bien agiter le flacon avant utilisation afin d'éviter des différences de teinte.</p> <p>Verser le contenu dans un récipient en plastique ou en porcelaine. Appliquer le vernis au pinceau plat, d'abord régulièrement dans le sens du fil du bois, puis perpendiculairement au fil du bois.</p> <p>Sur des supports verticaux, appliquer de bas en haut. Si possible, vernir lame par lame afin d'éviter des différences de teinte par dépôt ou chevauchement.</p> <p>Après 1 à 2 minutes, utiliser un pinceau propre ou un tampon pour éliminer le surplus de vernis. Laisser sécher le vernis. Si nécessaire, répéter ces opérations plusieurs fois pour obtenir l'effet/ teinte désiré.</p>
Nettoyage des outils:	À l'eau, immédiatement après utilisation.

## **Particularités**

Si le contenu d'un flacon ne suffit pas pour la surface à traiter, toujours bien agiter les différents flacons, puis les mélanger pour éviter les différences de teinte. Nous vous conseillons de faire un essai au préalable.

Les composants de certaines essences de bois (e.a. le chêne, le pin et l'épicéa) peuvent jaunir en combinaison avec le Lasure à bois et parquets blanc Trae-lyx (n°. 2537).

Si vous utilisez le vernis pour planchers blanc, nous vous conseillons de faire un essai au préalable.

## **Sécurité**

Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'application. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les restes de produit dans l'évier ou la poubelle, mais les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Conserver l'emballage bien fermé.