

# Vernis pour parquet

Vernis pour parquet à 1 composant, qui se dilue à l'eau

## Description

Le Vernis pour parquet Trae-Lyx est un vernis à base de polyuréthane à 1 composant, qui se dilue à l'eau. Le vernis sèche rapidement et donne une fluidité lisse ; il est résistant aux produits chimiques légers et il est destiné à un usage intensif en raison de sa très grande résistance à l'usure et aux griffes. La couche de vernis est très claire, ne jaunit pas et donne au bois un aspect naturel et uniforme.

## Utilisation

Le Vernis pour parquet Trae-Lyx convient aux sols clairs, foncés et colorés, tant pour les types de bois tendres que durs.

## Propriétés <sup>1</sup>

Couleur	: incolore mate, satinée et brillante
Niveau du brillant	: 5 à 10 % (la matité finale est atteinte après séchage complet de 7 jours).
Densité	: environ 1,01 à 1,05 kg/l.
Extrait sec	: environ 32 % normalement
Viscosité (18°C)	: 32 à 35 sec.
pH	: 7,5 à 8,0
Rendement théorique	: 10 à 12 m <sup>2</sup> /l. par couche (en fct du type de bois).

Recouvrable	: après 2 à 3 heures environ
Durcissement léger	: après 12 à 16 heures environ
Tout à fait durci	: après 7 jours
Conditionnement	: en 750 ml, 2,5 et 10 litres
Stockage	: conserver dans un endroit frais mais à l'abri du gel, dans son emballage d'origine, bien fermé
Conservation dans la boîte	: 6 mois, à une température comprise entre 5 et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.
1 à 20°C en 65% H.R.	

### **Application - informations**

Méthode de traitement	: gros pinceau à poils longs ou rouleau à poils courts, ne peluchant pas.
Type de dilution	: prêt à l'emploi pour le pinceau ou le rouleau.
Pourcentage de dilution	: ne pas diluer
Épaisseur de couche recommandée	: 100 à 120 microns une fois sèche
Constitution des couches	: appliquer 3 à 4 couches
Conditions d'application	: min. 10° C et max. 80 % H.R. Veiller à avoir une ventilation suffisante pendant la pose et le séchage du vernis.
Matériel de nettoyage	: avec beaucoup d'eau.

### **Traitement - généralités**

Bien mélanger le vernis avant l'emploi. Appliquer des couches entières au rouleau pendant le traitement.

Bien répartir le Vernis pour parquet Trae-Lyx sur le sol, de manière régulière et ne pas laisser de flaques de produit.

Étant donné son aspect laiteux, des voiles blanchâtres apparaissent sur le vernis humide pendant la mise au rouleau ; ils disparaissent entièrement pendant le séchage. Une demi-heure après l'application, le vernis s'étend et se lisse ; il reste une couche incolore et claire. Un vernissage qui résiste à l'usure doit consister en 3 couches au minimum, dont chacune fait 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.

### ***Entretien***

Le Vernis pour parquet Trae-Lyx doit être entretenu avec les produits d'entretien Trae-Lyx. Les produits de nettoyage alcalins, à la longue, attaquent la couche de vernis.

### **Particularités**

NE PAS utiliser sur des couches de vernis polyuréthane durcissant à l'humidité ou à l'acide.

### **Sécurité**

Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'emploi. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas jeter les résidus de peinture dans l'évier ou la poubelle mais en disposer dans les endroits prévus à cet effet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Conserver l'emballage bien fermé.