

Encaustique

Cire à brillant instantané, à base d'eau

Description

L'Encaustique Trae-Lyx est une cire à brillant instantané, moderne, à base d'eau, possédant de grandes capacités de couvrance, de nettoyage et de protection. L'Encaustique Trae-Lyx sèche très rapidement et protège le support à l'aide d'une couche antidérapante résistante à l'eau, satinée et dure.

Utilisation

L'Encaustique Trae-Lyx est liquide et se dilue dans l'eau ; après séchage, elle résiste à l'eau et au savon mais pas aux produits de nettoyage alcalins (contenant, par exemple, de l'ammoniaque). L'Encaustique Trae-Lyx a été spécialement mise au point pour pouvoir être enlevée avec le Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx, sans nécessiter l'utilisation de solvants ou de dégraissants agressifs.

Propriétés

Finition	: en brillant, et mat
Couleur	: transparente
Extrait sec	: environ 15 % normalement
Teneur en solvant par litre	: 5,5 %
Teneur en substances organiques volatiles par litre	: 5 % (49 g/l)
Rendement théorique	: environ 60 à 80 m ² /l.
Point d'inflammation	: aucun
Poids spécifique	: environ 1,03 kg/l.

Temps de séchage	: après environ 30 minutes à 18°C et avec 65 % H.R.
Séchage terminé	: après 2 à 3 heures
Conditionnement	: satiné en 750 ml brillant en 1 à 2,5 litres
Stockage	: au sec et à l'abri du gel
Conservation dans la boîte	: 2 ans, à une température comprise entre 5 et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Application - informations

Méthode de traitement	: appliquer l'encaustique en une fine couche sur le sol à l'aide d'un torchon ou d'une éponge humide. Répartir régulièrement et par bandes symétriques, pour obtenir des raccords « mouillé sur mouillé ». Eviter les courants d'air et le séchage forcé, préjudiciable à la formation du film.
Constitution des couches	: appliquer deux couches minimum. Après séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche de biais, en la superposant, éventuellement suivie d'une troisième couche.
Conditions d'application	: min. 5°C et max 80 % H.R., veiller à disposer d'une ventilation suffisante.
Matériel de nettoyage	: avec de l'eau chaude

Traitement - généralités

Le sol doit être propre, sec et sans graisse (cire). Nettoyer le sol à fond à l'aide du Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx et rincer ensuite à l'eau chaude. Pour les nouveaux sols, traités quelques mois après la pose du vernis, un nettoyage normal et un rinçage à l'eau chaude peuvent suffire.

Sécurité

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'emploi. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas jeter les résidus de peinture dans l'évier ou la poubelle mais en disposer dans les endroits prévus à cet effet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Conserver les emballages bien fermés.