

# Raw Wood Effect Oil

## Bois Claires

### Description

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil offre une protection mate pratiquement invisible mais optimale à des objets en CHÊNE, tels que planchers, parquets, escaliers, meubles et jouets pour enfants. Trae Lyx Raw Wood Effect Oil est une combinaison eau-huile avec un léger parfum pour un usage intérieur.

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil est certifiée DIBt, homologuée pour des jouets pour enfants (DIN EN 71-3) et résistant à la salive et au sébum (DIN 53160). Sans COV, formaldéhyde, cobalt ni oxime (Giscode Ö10).

### Application

La Raw Wood Effect Oil sans solvants est adaptée au traitement d'essences claires, telles que chêne. Il existe également une Trae Lyx Raw Wood Effect Oil pour essences sombres. En appliquant seulement deux couches, la surface traitée est protégée contre l'eau et les salissures. La surface traitée est facile à nettoyer et à réparer. Avec Trae Lyx Raw Wood Effect Oil, les surfaces traitées paraissent non seulement brutes d'aspect, mais aussi au toucher.

### Propriétés <sup>1</sup>

Couleur :	Incolore
Degré de brillance :	Mat
Consommation théorique :	12 m <sup>2</sup> /l par couche (80 ml par m <sup>2</sup> ) selon l'essence.
Recouvrable :	Après environ 2 heures.
Mise en charge légère :	Après 2 heures.
Entièrement durci :	Après 5 jours.
Emballage :	250, 750 ml et 2,5 litres
Stockage :	Conserver au frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé hermétiquement.
Durée de conservation :	2 ans. Conservation limitée après ouverture de l'emballage.

<sup>1</sup> à 20°C et 65% H.R.

# Raw Wood Effect Oil

## Bois Claires

### Pré-traitement

Avant de poncer, humidifier légèrement le bois nu avec de l'eau et laisser sécher. Le support doit être poncé entièrement (commencer par un gros grain, puis dernier ponçage pour les sols P100-150 et les meubles P180-240), propre, sec et sans cire ni graisse. Application optimale à 20°C et avec 50% d'humidité relative. La température de la surface à traiter doit être d'au moins 15°C. Toujours faire un essai sur des surfaces inconnues.

### Application

Bien remuer Trae Lyx Raw Wood Effect Oil. Toujours mélanger plusieurs pots. Verser l'huile pour env. 5 à 10 m<sup>2</sup> (80 ml/m<sup>2</sup>) sur la surface, puis la répartir aussitôt de manière uniforme avec un rouleau en feutre, un applicateur d'huile ou un pinceau plat dans le sens du fil du bois. Travailler en chevauchant. Après environ 10 minutes, mais avant le séchage de l'huile, la frictionner avec un tampon blanc ou une lustreuse jusqu'à obtenir une surface mate uniforme. Enlevez l'excès d'huile éventuel avec un chiffon en coton. Une deuxième couche peut être appliquée 2 heures plus tard de la même manière que la première couche. Sèche au toucher après 1 heure, praticable après 2 heures. Jusqu'au durcissement complet, les 3 à 5 premiers jours, protéger la surface contre l'eau.

### Entretien

Pour un entretien régulier, nous recommandons le nettoyant Raw Wood Effect Oil. D'éventuels dommages peuvent être rattrapés avec la Trae Lyx Raw Wood Effect Oil pour bois foncé. Il est important d'éviter toute usure jusqu'au bois nu.