

Vernis pour sol

Vernis à 1 composant, qui se dilue dans l'eau

Description

Le Vernis pour sol Trae-Lyx est un vernis à un composant, satiné, qui se dilue dans l'eau, à séchage rapide qui est basé sur une dispersion de polyuréthane. Le vernis est pratiquement inodore. La couche durcie est très résistante à l'usure et aux chocs ; elle ne jaunit pas, reste élastique et résiste aux produits chimiques domestiques courants. Le Vernis pour sol Trae-Lyx offre une très bonne résistance aux objets pointus.

Utilisation

Conçu pour les types de bois plus tendres, comme le pin sylvestre et l'épicéa. En raison de sa transparence, convient très bien à la conservation de la couleur naturelle des types de bois plus tendres. Uniquement pour l'intérieur.

Propriétés

Niveau du brillant	: mat et satiné
Couleur	: incolore transparente.
Extrait sec	: environ normalement 32 %
Teneur en solvant par litre	: 3,8 %
Teneur en substances organiques volatiles par litre	: 1,4% (14 g/l)
Rendement théorique	: environ 10 à 15 m ² /l
Point d'inflammation	: aucun
Poids spécifique	: environ 1,03 kg/l
Viscosité (18°C)	: 35 à 40 sec. coupe DIN 4 mm
Temps de séchage	: après environ 30 min à 20°C et avec 65 % H.R.

Recouvrable	: après environ 2 heures à 20°C et avec 65 % H.R.
Durcissement	: après environ 12 heures à 20°C et avec 65 % H.R.
Durci	: après environ 7 jours à 18°C et avec 65 % H.R.
Conditionnement	: en 750 ml, 2,5 et 10 litres
Stockage	: au sec et à l'abri du gel
Conservation dans la boîte	: 2 ans, à une température comprise entre 5 et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Application - informations

Méthode de traitement	: Pinceau "Orel", un rouleau en mohair ou un rouleau non peluchant
Application	: Bien remuer le vernis avant l'emploi. <u>Ne pas</u> traiter à une température inférieure à +5°C et/ou une humidité relative supérieure à 80 %. Une bonne ventilation favorise le séchage.
Type de dilution	: eau
Pourcentage de dilution	: de préférence ne pas diluer.
Épaisseur de couche	: 100 à 120 microns une fois sèche
Constitution des couches	: appliquer 3 à 4 couches
Conditions d'application ait suffisamment d'air	: min. 5°C et max. 80 % H.R. Assurez-vous qu'il y
Matériel de nettoyage	: avec de l'eau chaude

Traitement - généralités

Le sol doit être propre, sec et sans graisse (cire). Bien retirer la cire et la graisse des anciennes couches et éventuellement frotter pour le rendre mat. Au cas où il s'agit de l'ancienne couche d'un autre produit, faire un essai pour s'assurer que ça fonctionne bien.

Entretien

Le Vernis pour sol Trae-Lyx doit être entretenu avec les produits d'entretien Trae-Lyx.

Particularités

NE PAS utiliser sur des couches de vernis polyuréthane durcissant à l'humidité ou à l'acide.

Sécurité

Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'emploi. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas jeter les résidus de peinture dans l'évier ou la poubelle mais en disposer dans les endroits prévus à cet effet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.