

FINITION NATURELLE

Description :

TRAE LYX Natural finish protège le mur et lui donne un aspect ultra-mat. TRAE LYX Finition naturelle est une couche de finition bi composants, hydrosoluble, sans solvants, de qualité professionnelle à base de polyuréthane. Il convient aux murs dont la surface est en latex, en stuc, en plâtre, etc. Il convient également en finition de surfaces minérales, comme les sols et mur à l'aspect béton. TRAE LYX Finition naturelle peut également être utilisé en couche de finition pour les sols et mur de couleurs sombres.

Application :

TRAE LYX Finition naturelle peut être appliqué, entre autres, sur des parois dont la surface est en latex, en stuc, en plâtre, etc. Il convient également en finition de surfaces minérales, comme les sols et mur à l'aspect béton.

Caractéristiques à 20 °C et 65 % d'humidité relative

Finition :	Ultra-mate < 5 %
Couleur :	Incolore
Consommation théorique :	10 à 12 m ² /l, dépendant du type de bois
Mise en œuvre :	2 à 3 heures (délai d'utilisation)
Hors poussière :	30 minutes à 1 heure
Recouvrable :	5 à 6 heures
Mise en charge légère :	12 à 16 heures
Mise en charge complète :	7 jours
Conditionnements :	750 ml et 2,5 l.
Stockage :	Au sec, au frais et hors gel
Durée de conservation dans le pot :	Au moins 2 ans après la date de fabrication, si conservé au frais et au sec dans son emballage d'origine non entamé. Conservation limitée après ouverture.

Informations sur l'application :

Méthode d'application :	Pinceau ou rouleau en laine à poils courts non-pelucreux. Appliquer en couches minces.
Traitement préalable du support :	Le support doit être sec, propre, dégraissé et exempt de cire. Faire un essai sur les supports inconnus. Laisser sécher et durcir complètement les nouvelles couches de stuc, de plâtre, de latex.
Dilution :	Trae-lyx Finition naturelle est prêt à l'emploi. Ne pas diluer, car l'équilibre harmonisé des propriétés en serait négativement affecté.
Mise en œuvre :	Bien secouer le durcisseur avant utilisation (le durcisseur doit être liquide). Ajouter le durcisseur à la base de Finition naturelle Bien mélanger de suite. Attendre environ 10 minutes puis remuer encore avant l'application. L'aspect laiteux de Finition naturelle crée des taches blanchâtres lors de l'application. Ces taches disparaissent complètement pendant le séchage. Répartir Finition naturelle régulièrement, et ne pas laisser de flaques. Le délai de mise en œuvre est de 2–3 heures à 20 °C. Le délai de séchage est ralenti à une température inférieure et/ou une hr supérieure. Appliquer la couche suivante que lorsque la précédente est sèche. Ne jamais préparer plus de produit que la quantité qui peut être appliquée pendant le délai de mise en œuvre. Ne pas appliquer à des températures (du sol/mur) inférieures à 10 °C et/ou une humidité relative de l'air supérieure à 80 %. Prévoir une ventilation suffisante (pas de courants d'air !!) pendant l'application et le séchage du vernis.
Structure des couches :	Un système de vernis résistant à l'usure se compose d'au moins 3 couches pleines, chacune de 10 à 12 m ² /l.
Conditions d'application :	Minimum 10 °C et maximum 80 % d'humidité relative.
Nettoyage des outils :	Dans une grande quantité d'eau.
Entretien :	Trae-lyx Finition naturelle doit être entretenu à l'aide du produit d'entretien Trae-lyx Naturel.