

VERNIS POUR PARQUET

Ultra-mat

Description

Le vernis pour parquet Ultra-mat de Trae Lyx appartient à la nouvelle génération Vernis monocomposant, qui se distingue par une excellente durabilité et une excellente résistance aux produits chimiques. En raison de ces propriétés spéciales, le vernis pour parquet Ultra-mat de Trae Lyx convient parfaitement à la finition, entre autres, des parquets, d'autres planchers en bois et des boiseries. Le vernis pour parquet Ultra-mat de Trae Lyx est claire et cristalline. Grâce à sa composition unique, la couleur et l'aspect du bois ne changent presque pas. La laque donne au bois un aspect ultra-mat <5%. Le vernis pour parquet Ultra-mat de Trae Lyx est quasi inodore et ne contient pratiquement pas de solvants.

Utilisation

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur. Peut être appliqué sur des sols clairs, foncés et colorés en bois dur.

Propriétés

Couleur:	Ultra-mat
Densité:	environ 1,01 – 1,05 kg/ltr.
Extrait sec:	environ 32 gew.%
Viscosité (18°C)	32 à 35 sec.
pH:	7,5 à 8,0

Rendement théorique:	10 à 12 m ² /ltr par couche (en fct du type de bois)
Recouvrable:	Après 2 à 3 heures environ
Durcissement léger:	Après 12 à 16 heures environ
Tout à fait durci:	Après 7 jours
Conditionnement:	750 ml en 2,5 litres
Stockage:	Conserver dans un endroit frais mais à l'abri du gel, dans son emballage d'origine, bien fermé.
Conservation dans la boîte:	24 mois, à une température comprise entre 5°C et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Application-informations

Methode de traitement:	Rouleau en microfibres (100 mu) au pinceau
Type de dilution:	Prêt à l'emploi pour le pinceau ou le rouleau.
Pourcentage de dilution:	Ne pas diluer.
Épaisseur de couche recommandée:	100 à 120 microns une fois sèche.
Constitution des couches:	appliquer 3 couches minimale
Conditions d'application:	Min. 10°C et max. 80% H.R. Veiller à avoir une ventilation suffisante pendant la pose et le séchage du vernis.
Matériel de nettoyage:	Avec beaucoup d'eau.

Traitement- généralités

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de cire. Bien dégraisser et poncer les anciennes couches intactes. Appliquer de préférence sur de bois neuf ou traité avec un vernis à base d'eau. Ne pas appliquer sur d'anciens revêtements en PU monocomposant réagissant à l'humidité de l'air. Faire une essai sur des surfaces inconnues. Bien agiter pour utilisation.

Conseil: Nous vous recommandons d'appliquer l'appret naturel Trae Lyx sur le bois nu, en tant que première couche, pour isoler les constituants présents entre autres dans le chêne et le hêtre. Cela permet au bois de conserver son aspect naturel. Si vous voulez une couleur de bois plus profonde, utilisez l'appret de Trae Lyx.

Poncer légèrement jusqu'à la première couche (P180) pour éliminer les fibres de bois dressées. Grâce au vernis pour parquet Ultra-mat de Trae Lyx, on obtient un bon résultat en respectant les éléments suivants: il faut tenir compte de l'épaisseur de couche c'est-à-dire que par litre de vernis pour parquets Ultra-mat de Trae Lyx, on ne traite pas plus de 10 à 12 m² par couche.

Appliquer le vernis pour parquets Ultra-mat de Trae Lyx en minimum 3 couches au rouleau en microfibrilles (100 µm). Les différentes couches peuvent être appliquées avec un temps de séchage de 2 à 3 heures à 20°C, on peut repeindre et marcher dessus après 2 à 3 heures, durcissement complet après 7 jours.

Entretenez toujours les sols traités avec Trae Lyx avec le produit d'entretien Trae Lyx.